

CUE.2025.PW112.AZ

MPM PROJEKT  
MARCIN NYKIEL  
Rożwienica 147L  
37-565 Rożwienica

**JEDNOSTKA  
CENTRALNA**  
**Pion Ciepły**  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel. 668 215 682

**Pion Elektryczny**  
ul. Mory 8  
01-330 Warszawa  
tel. 797 709 683

**Pion Mechaniczny**  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel. 22 345 12 99

**Pion Użytkowania  
Energii**  
ul. Wilcza 8  
26-610 Radom  
tel. 48 362 44 01

**ODDZIAŁ CERAMIKI  
CEREL**  
ul. Techniczna 1  
36-040 Boguchwała  
tel. 17 871 17 00  
www.cerel.pl

**ODDZIAŁ GDAŃSK**  
ul. M. Reja 27  
80-870 Gdańsk  
tel. 58 349 82 00  
www.ien.gda.pl

**ODDZIAŁ ŁÓDŹ ITC**  
ul. Dąbrowskiego 113  
93-208 Łódź  
tel. 42 643 42 14  
www.itc.edu.pl

**ODDZIAŁ BIAŁYSTOK**  
ul. Św. Rocha 16  
15-879 Białystok  
tel. 85 742 85 91  
www.iezd.pl

Bescheinigung für Prüfberichte Nr. CUE.4032.031.1.2024.LG059 vom 09.05.2024 und CUE.4032.031.2.2024.LG077 vom 13.06.2024.

Wir teilen hiermit mit, dass nach den in den Prüfberichten enthaltenen Ergebnissen der Prüfungen CUE.4032.031.1.2024.LG059 vom 09.05.2024 und CUE.4032.031.2.2024.LG077 vom 13.06.2024, ausgestellt für das Unternehmen MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL, Rożwienica 147L, 37-565 Rożwienica, beträgt die berechnete Emission von trockenen Abgasen für  $O_2=13\%$ :

| Parameter                             | Name                        | Ermittelter Wert               |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                       |                             | Caldo S-I 18<br>(Caldo L-G 18) | Caldo S-I 25<br>(Caldo L-G 25) |
| <b>Brennstoff</b>                     | Brennholz – Laubholz-Stücke |                                |                                |
| <b>Wärmeleistung</b>                  | kW                          | 18,6                           | 26,6                           |
| <b>Wirkungsgrad <math>\eta</math></b> | %                           | 90,8                           | 91,2                           |
| <b>Emission*</b>                      | <b>CO</b>                   | mg/m <sup>3</sup>              | 196                            |
|                                       | <b>NO<sub>x</sub></b>       |                                | 178                            |
|                                       | <b>OGC</b>                  |                                | 143                            |
|                                       | <b>Staub</b>                |                                | 9                              |
|                                       |                             |                                | 4                              |
|                                       |                             |                                | 5                              |
|                                       |                             |                                | 12                             |

\* Emission von trockenen Abgas in mg/m<sup>3</sup>, berechnet bei Temperatur von 273 K und Druck 1013 mbar, für  $O_2=13\%$ .

Z poważaniem:

Z-CA KIEROWNIKA  
Zakładu Badań Urządzeń  
Energetycznych CUE  
*mgr inż. Artur Zając*